


 400-  
1500 л

Об'єми

 6 bar  
95°C

 Робочий  
тиск бака

 10 bar  
95°C

 Робочий тиск  
в теплообміннику


## VTH-2-ПЛЮС

H ..... повітровідвід  
 h1 ..... подача холодної води, дренаж  
 h4 ..... вихід гарячої води  
 h5-h6 ..... подаюча і зворотня магістраль нижнього теплообмінника (ТО1)  
 h9 ..... рециркуляція  
 h10-h13 ..... підключення контрольно-регулюючої та вимірювальної арматури  
 h14 ..... фланець, Ø115мм.

V <sub>бака</sub> , л	Габарити, мм				S <sub>ТО1</sub> , м <sup>2</sup>	V <sub>ТО1</sub> , л	Приєднувальні розміри, мм									
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h4	h5	h6	h9	h10	h11	h12	h13	h14
400	1705	800	600	450	3,85	28	75	1381	1173	181	1281	631	1156	-	1431	481
	1/2"						1"				3/4"					
500	1955	800	600	450	4,10	30	75	1631	1217	181	1331	681	1217	1317	1681	481
	1/2"						1"				3/4"					
750	2025	950	750	600	4,94	33	75	1673	1215	223	1373	723	1215	1315	1723	523
	1/2"						1 1/4"		1 1/4"		1"	3/4"				
1000	2060	1050	850	700	5,10	47	75	1690	1140	240	1390	740	1140	1240	1740	540
	1/2"						1 1/4"				1"	3/4"				
1500	2200	1200	1000	850	6,35	59	75	1771	1171	321	1471	821	1171	1271	1821	621
	1/2"						1 1/2"		1 1/4"		3/4"					